



Технические данные

Парафиновая эмульсия АКВАВАКС Р 60К

АКВАВАКС Р 60К - это дисперсия парафина в воде, изготовленная с использованием импортных эмульгаторов, устойчивая в кислых средах ($\text{pH} < 7$). Она создана для придания минеральным поверхностям (бетону) гидрофобизирующих свойств.

Обладает прекрасной адгезией к бетонной поверхности, образует тонкий защитный водоотталкивающий слой на изделии.

Внешний вид продукта: непрозрачная однородная жидкость белого цвета с лёгким характерным запахом, хорошо разбавляется водой.

Применение: продукт, как правило, разбавляется водой в требуемом соотношении, перемешивается и наносится воздушным распылением, кистью или валиком.

Физико-химические показатели парафиновой дисперсии АКВАВАКС Р 60К:

Цвет	белый;
Содержание парафина	58,0-62,0%;
Кинематическая вязкость (по Брукфильду, LV-62, 20 об/мин)	до 500 мПа*с;
Плотность	0,80-0,90 г/см ³ ;
Кислотность, единицы рН	4-6;
Время хранения	до 6 мес.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭмульКом»

ИНН 7713663645; КПП 771301001 Р/сч № 40702810838150006301 Банк: Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва
К/сч № 3010181040000000225 БИК: 044525225

РФ, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 149, пом.Х I, ком 10
т: +7 (495) 967-7307 | E-mail: info@emulcom.ru | www.emulcom.ru